



PREISLISTE 2025

PREISE OHNE MWST. GÜLTIG AB 1. JANUAR 2025

LISTE DE PRIX 2025

PRIX SANS TVA. VALABLE DÈS 1. JANVIER 2025

www.foamglas.ch

INHALTSVERZEICHNIS / TABLE DES MATIÈRES

FOAMGLAS® Platten / Plaques

FOAMGLAS® T3+	3
FOAMGLAS® T4+	4
FOAMGLAS® S3	5
FOAMGLAS® F	6

FOAMGLAS® BOARDs

FOAMGLAS® BOARD T3+	7
FOAMGLAS® BOARD T4+	8
FOAMGLAS® BOARD S3	9
FOAMGLAS® BOARD F	10
FOAMGLAS® READY BOARD T3+	11
FOAMGLAS® READY BOARD T4+	12
FOAMGLAS® ROOF BOARD G2 T3+	13

FOAMGLAS® READY

FOAMGLAS® READY T3+	14
FOAMGLAS® READY T4+	15

FOAMGLAS® TAPERED

FOAMGLAS® T3+, T4+, S3 und / et F	16
FOAMGLAS® READY T3+ und / et T4+	17

FOAMGLAS® PERINSUL

FOAMGLAS® PERINSUL HL	18
-----------------------	----

FOAMGLAS® Systemprodukte / Produits système

FOAMGLAS® COMPOSITE	19
FOAMGLAS® PROMET	19
FOAMGLAS® Kehlleisten / Pièce d'angle	19

FOAMGLAS® Zubehör / Accessoires

FOAMGLAS® Zubehör-Produkte / Accessoires Produits	20-25
FOAMGLAS® Zubehör und Befestigung / Accessoires et fixation	26-28
Lieferform / Mode de livraison	29
Zusatz / Allgemeine Geschäftsbedingungen / Complémentaire / Conditions de vente et de livraison	30-31

FOAMGLAS® – BEMERKENSWERTE KOMBINATION VON EIGENSCHAFTEN FOAMGLAS® – UNE COMBINAISON REMARQUABLE DE PROPRIÉTÉS



Wasserdicht /
Étanche à l'eau




Druckfest /
Résistant à la
compression



Nichtbrennbar /
Incombustible




Dampfdicht /
Imperméable à la
vapeur



Nachweislich langfristige
Dämmleistung /
Performance thermique et
efficacité isolante pérennes



Radonschutz /
Barrière contre
le radon



Langlebig /
Durable



Massbeständig /
Indéformable



Leicht zu bearbeiten /
Facile à travailler



Schädlingssicher /
Résistant aux
nuisibles



Säurebeständig /
Résistant aux
acides

Entdecken Sie
kundenorientierte
Tools und Lösungen
auf unserer Website
Découvrez orienté vers
le client Outils et
solutions à notre site web
www.foamglas.ch

FOAMGLAS® T3+Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.036 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~100 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.29 [N/mm²]

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.31 [N/mm²]

Einsatzbereiche: Flachdach, Tapered Roof System (Gefälledach), Fassade, Perimeter,
Innendämmung**Domaine d'utilisation:** Toiture plate, Tapered Roof System (toiture plate avec pente intégrée),
Façade, Isolation périmètre, isolation intérieure

Bestelldaten / Données de commande							
Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Épaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
	mm	Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1297809	50 x 600 x 450	10	2.70	12	32.40	40.00	45.00
1297810	60 x 600 x 450	8	2.16	12	25.92	48.00	54.00
1297811	70 x 600 x 450	7	1.89	12	22.68	56.00	63.00
1297812	80 x 600 x 450	6	1.62	12	19.44	64.00	72.00
1297813	90 x 600 x 450	6	1.62	12	19.44	72.00	81.00
1297814	100 x 600 x 450	5	1.35	12	16.20	80.00	90.00
1297815	110 x 600 x 450	5	1.35	12	16.20	88.00	99.00
1297816	120 x 600 x 450	4	1.08	12	12.96	96.00	108.00
1297817	130 x 600 x 450	4	1.08	12	12.96	104.00	117.00
1297818	140 x 600 x 450	4	1.08	12	12.96	112.00	126.00
1297819	150 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	120.00	135.00
1297820	** 160 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	128.00	144.00
1297821	** 170 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	136.00	153.00
1297822	** 180 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	144.00	162.00
1297823	** 190 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	152.00	171.00
1297824	** 200 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	160.00	180.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

PREMIUM
FOAMGLAS® T3+
 λ_D SIA 279 0.036 W/mK

* siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen Seiten 30–31 / voir Conditions de vente et de livraison pages 30–31

** auf dem Flachdach ist die 2-lagige Verlegung ab 160 mm sinnvoll / à partir de 160 mm d'épaisseur, il faut effectuer si possible une pose bicouche

FOAMGLAS® T4+Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.041 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~115 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.36 [N/mm²]

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.39 [N/mm²]

Einsatzbereiche: Flachdach, Tapered Roof System (Gefälledach), Metall- und Spezialdach,
Fassade, Perimeter, Innendämmung**Domaine d'utilisation:** Toiture plate, Tapered Roof System (toiture plate avec pente intégrée),
Toitures métalliques et toitures spéciales, Façade, Isolation Périumètre et intérieure**Bestelldaten / Données de commande**

Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Épaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
		Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1297790	40 x 600 x 450	12	3.24	12	38.88	32.40	36.40
1297791	50 x 600 x 450	10	2.70	12	32.40	40.50	45.50
1297792	60 x 600 x 450	8	2.16	12	25.92	48.60	54.60
1297793	70 x 600 x 450	7	1.89	12	22.68	56.70	63.70
1297794	80 x 600 x 450	6	1.62	12	19.44	64.80	72.80
1297795	90 x 600 x 450	6	1.62	12	19.44	72.90	81.90
1297796	100 x 600 x 450	5	1.35	12	16.20	81.00	91.00
1297797	110 x 600 x 450	5	1.35	12	16.20	89.10	100.10
1297798	120 x 600 x 450	4	1.08	12	12.96	97.20	109.20
1297799	130 x 600 x 450	4	1.08	12	12.96	105.30	118.30
1297800	140 x 600 x 450	4	1.08	12	12.96	113.40	127.40
1297801	150 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	121.50	136.50
1297802	** 160 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	129.60	145.60
1297803	** 170 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	137.70	154.70
1297804	** 180 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	145.80	163.80
1297805	** 190 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	153.90	172.90
1297806	** 200 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	162.00	182.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

* siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen Seiten 30–31 / voir Conditions de vente et de livraison pages 30–31

** auf dem Flachdach ist die 2-lagige Verlegung ab 160 mm sinnvoll / à partir de 160 mm d'épaisseur, il faut effectuer si possible une pose bicouche

FOAMGLAS® S3Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.045 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~130 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.55 [N/mm²]

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.58 [N/mm²]

Einsatzbereiche: Anwendungen mit erhöhten Ansprüchen an die Druckfestigkeit:

Flachdach (z. B. befahrbar), Tapered Roof System (Gefälledach), Bodendämmung

Domaine d'utilisation: Applications aux exigences accrues en matière de résistance à la compression: Toiture plate (par exemple carrossable), Tapered Roof System (toiture plate avec pente intégrée), Isolation du sol**Bestelldaten / Données de commande**

Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Epaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
	mm	Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1297844	40 x 600 x 450	12	3.24	12	38.88	34.00	38.80
1297845	50 x 600 x 450	10	2.70	12	32.40	42.50	48.50
1297846	60 x 600 x 450	8	2.16	12	25.92	51.00	58.20
1297847	70 x 600 x 450	7	1.89	12	22.68	59.50	67.90
1297848	80 x 600 x 450	6	1.62	12	19.44	68.00	77.60
1297849	90 x 600 x 450	6	1.62	12	19.44	76.50	87.30
1297850	100 x 600 x 450	5	1.35	12	16.20	85.00	97.00
1297851	110 x 600 x 450	5	1.35	12	16.20	93.50	106.70
1297852	120 x 600 x 450	4	1.08	12	12.96	102.00	116.40
1297853	130 x 600 x 450	4	1.08	12	12.96	110.50	126.10
1297854	140 x 600 x 450	4	1.08	12	12.96	119.00	135.80
1297855	150 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	127.50	145.50
1297856	** 160 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	136.00	155.20
1297857	** 170 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	144.50	164.90
1297858	** 180 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	153.00	174.60
1297859	** 190 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	161.50	184.30
1297860	** 200 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	170.00	194.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

* siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen Seiten 30–31 / voir Conditions de vente et de livraison pages 30–31

** auf dem Flachdach ist die 2-lagige Verlegung ab 160 mm sinnvoll / à partir de 160 mm d'épaisseur, il faut effectuer si possible une pose bicouche

FOAMGLAS® F

Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.050 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~165 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.91 [N/mm²]

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.94 [N/mm²]

Einsatzbereiche: Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an die Druckfestigkeit:
Flachdach (z. B. befahrbar), Tapered Roof System (Gefälledach), Bodendämmung

Domaine d'utilisation: Applications aux exigences extrêmes en matière de résistance à la
compression: Toiture plate (par exemple carrossable), Tapered Roof System (toiture plate avec
pente intégrée), Isolation du sol

Bestelldaten / Données de commande							
Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Epaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
		Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1297916	40 x 600 x 450	12	3.24	12	38.88	45.20	52.00
1297917	50 x 600 x 450	10	2.70	12	32.40	56.50	65.00
1297918	60 x 600 x 450	8	2.16	12	25.92	67.80	78.00
1297919	70 x 600 x 450	7	1.89	12	22.68	79.10	91.00
1297920	80 x 600 x 450	6	1.62	12	19.44	90.40	104.00
1297921	90 x 600 x 450	6	1.62	12	19.44	101.70	117.00
1297922	100 x 600 x 450	5	1.35	12	16.20	113.00	130.00
1297923	110 x 600 x 450	5	1.35	12	16.20	124.30	143.00
1297924	120 x 600 x 450	4	1.08	12	12.96	135.60	156.00
1297925	130 x 600 x 450	4	1.08	12	12.96	146.90	169.00
1297926	140 x 600 x 450	4	1.08	12	12.96	158.20	182.00
1297927	150 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	169.50	195.00
1297928	** 160 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	180.80	208.00
1357962	** 170 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	192.10	221.00
1297962	** 180 x 600 x 450	3	0.81	12	9.72	203.40	234.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

* siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen Seiten 30–31 / voir Conditions de vente et de livraison pages 30–31

** auf dem Flachdach ist die 2-lagige Verlegung ab 160 mm sinnvoll / à partir de 160 mm d'épaisseur, il faut effectuer si possible une pose bicouche

**FOAMGLAS®
BOARD T3+**Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.036 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~100 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.29 [N/mm²]

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.31 [N/mm²]

Einsatzbereiche: Anwendungen mit geringer mechanischer Beanspruchung. Fassade (als Kerndämmung bei 2-Schalen-Mauerwerk), Innendämmung (hinter Vormauerungen oder Ständerkonstruktionen), Bodendämmung**Domaine d'utilisation:** Applications avec contrainte mécanique faible. Façade (comme isolation médiane pour des murs à double paroi), Isolation intérieure (derrière un parement en maçonnerie ou des constructions à montants), Isolation du sol

Bestelldaten / Données de commande							
Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Epaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
		Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1226081	50 x 1200 x 600	5	3.60	8	28.80	43.70	48.70
1226082	60 x 1200 x 600	4	2.88	8	23.04	51.70	57.70
1226083	70 x 1200 x 600	4	2.88	8	23.04	59.70	66.70
1226084	80 x 1200 x 600	3	2.16	8	17.28	67.70	75.70
1226085	90 x 1200 x 600	3	2.16	8	17.28	75.70	84.70
1226086	100 x 1200 x 600	3	2.16	6	12.96	83.70	93.70
1226087	110 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	91.70	102.70
1226088	120 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	99.70	111.70
1226089	130 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	107.70	120.70
1226090	140 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	115.70	129.70
1226091	150 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	123.70	138.70
1226092	160 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	131.70	147.70
1226094	170 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	139.70	156.70
1226095	180 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	147.70	165.70
1226096	190 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	155.70	174.70
1226097	200 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	163.70	183.70

Lieferzeit: nach Rücksprache / Délai de livraison: sur consultation.

PREMIUM
FOAMGLAS® T3+
 λ_D SIA 279 0.036 W/mK

**FOAMGLAS®
BOARD T4+**Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.041 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~115 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.36 [N/mm²]

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.39 [N/mm²]

Einsatzbereiche: Bodendämmung, Fassade (als Kerndämmung zwischen 2-schaligen Betonkonstruktionen)**Domaine d'utilisation:** Isolation du sol, Façade (comme isolation médiane au cœur de constructions en béton à double paroi)**Bestelldaten / Données de commande**

Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Epaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
		Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1226098	40 x 1200 x 600	6	4.32	8	34.56	36.20	40.20
1226099	50 x 1200 x 600	5	3.60	8	28.80	44.30	49.30
1226100	60 x 1200 x 600	4	2.88	8	23.04	52.40	58.40
1226101	70 x 1200 x 600	4	2.88	8	23.04	60.50	67.50
1226102	80 x 1200 x 600	3	2.16	8	17.28	68.60	76.60
1226103	90 x 1200 x 600	3	2.16	8	17.28	76.70	85.70
1226104	100 x 1200 x 600	3	2.16	6	12.96	84.80	94.80
1226105	110 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	92.90	103.90
1226106	120 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	101.00	113.00
1226107	130 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	109.10	122.10
1226108	140 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	117.20	131.20
1226109	150 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	125.30	140.30
1226110	160 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	133.40	149.40
1226111	170 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	141.50	158.50
1226112	180 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	149.60	167.60
1226113	190 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	157.70	176.70
1226114	200 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	165.80	185.80

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

**FOAMGLAS®
BOARD S3**

Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.045 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~130 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.55 [N/mm²]

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.58 [N/mm²]

Einsatzbereiche: Anwendungen mit **erhöhten Ansprüchen** an die Druckfestigkeit,
Bodendämmung

Domaine d'utilisation: Applications aux **exigences accrues** en matière de résistance à la
compression, Isolation du sol

Bestelldaten / Données de commande							
Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Epaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
		Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1226065	40 x 1200 x 600	6	4.32	8	34.56	37.80	42.60
1226066	50 x 1200 x 600	5	3.60	8	28.80	46.30	52.30
1226067	60 x 1200 x 600	4	2.88	8	23.04	54.80	62.00
1226069	80 x 1200 x 600	3	2.16	8	17.28	71.80	81.40
1226071	100 x 1200 x 600	3	2.16	6	12.96	88.80	100.80
1226073	120 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	105.80	120.20
1226075	140 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	122.80	139.60
1226076	150 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	131.30	149.30
1226077	160 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	139.80	159.00
1226079	180 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	156.80	178.40
1226080	200 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	173.80	197.80

Lieferzeit: nach Rücksprache / Délai de livraison: sur consultation.

**FOAMGLAS®
BOARD F**

Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.050 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~165 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.91 [N/mm²]

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.94 [N/mm²]

Einsatzbereiche: Anwendungen mit **höchsten Ansprüchen** an die Druckfestigkeit,
Bodendämmung

Domaine d'utilisation: Applications aux **exigences extrêmes** en matière de résistance à la
compression, Isolation du sol

Bestelldaten / Données de commande							
Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Epaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
	mm	Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1226047	40 x 1200 x 600	6	4.32	8	34.56	48.90	55.70
1226049	50 x 1200 x 600	5	3.60	8	28.80	60.20	68.70
1226050	60 x 1200 x 600	4	2.88	8	23.04	71.50	81.70
1226052	80 x 1200 x 600	3	2.16	8	17.28	94.10	107.70
1226054	100 x 1200 x 600	3	2.16	6	12.96	116.70	133.70
1226057	120 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	139.30	159.70
1226059	140 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	161.90	185.70
1226060	150 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	173.20	198.70
1226061	160 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	184.50	211.70
1226063	180 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	207.10	237.70

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

FOAMGLAS® READY BOARD T3+



Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.036 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~100 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.29 [N/mm²]

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.31 [N/mm²]

Einsatzbereich: Flachdach (kaltverklebt auf Trapezblech mit ROYAL Millennium One Step Green®),
Dämmsysteme mit der Möglichkeit, Abdichtungsbahnen direkt aufzuschweißen

Domaine d'utilisation: Toiture plate (collage à froid sur tôle d'acier nervurée avec
ROYAL Millennium One Step Green®), Système d'isolation permettant de poser directement
des lés d'étanchéité par soudure

Bestelldaten / Données de commande							
Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Épaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
	mm	Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1228211	50 x 1200 x 600	5	3.60	8	28.80	43.70	48.70
1228212	60 x 1200 x 600	4	2.88	8	23.04	51.70	57.70
1228214	80 x 1200 x 600	3	2.16	8	17.28	67.70	75.70
1228216	100 x 1200 x 600	3	2.16	6	12.96	83.70	93.70
1228218	120 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	99.70	111.70
1228220	140 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	115.70	129.70
1228221	150 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	123.70	138.70
1228222	160 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	131.70	147.70
1228224	180 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	147.70	165.70
1228226	200 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	163.70	183.70

Lieferzeit: nach Rücksprache / Délai de livraison: sur consultation.

PREMIUM
FOAMGLAS® T3+
 λ_D SIA 279 0.036 W/mK

**FOAMGLAS®
READY BOARD
T4+**

Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.041 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~115 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.36 [N/mm²]


b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.39 [N/mm²]

Einsatzbereich: Flachdach (kaltverklebt auf Trapezblech mit ROYAL Millennium One Step Green®),
Dämmsysteme mit der Möglichkeit, Abdichtungsbahnen direkt aufzuschweißen

Domaine d'utilisation: Toiture plate (collage à froid sur tôle d'acier nervurée avec
ROYAL Millennium One Step Green®), Système d'isolation permettant de poser directement
des lés d'étanchéité par soudure

Bestelldaten / Données de commande							
Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Epaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
	mm	Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1228282	40 x 1200 x 600	6	4.32	8	34.56	36.10	40.10
1228284	50 x 1200 x 600	5	3.60	8	28.80	44.20	49.20
1228287	60 x 1200 x 600	4	2.88	8	23.04	52.30	58.30
1228292	80 x 1200 x 600	3	2.16	8	17.28	68.50	76.50
1228298	100 x 1200 x 600	3	2.16	6	12.96	84.70	94.70
1228307	120 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	100.90	112.90
1228311	140 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	117.10	131.10
1228313	150 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	125.20	140.20
1228315	160 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	133.30	149.30
1228318	180 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	149.50	167.50
1228321	200 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	165.70	185.70

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

**FOAMGLAS®
ROOF BOARD
G2 T3+**

Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.036 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~100 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.29 [N/mm²]

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.31 [N/mm²]

Einsatzbereich: Flachdach (als 1. Lage auf Trapezblech mit ROYAL Millennium One Step Green®)

Domaine d'utilisation: Toiture plate (que 1. Couche collage à froid sur tôle d'acier nervurée avec ROYAL Millennium One Step Green®)

Bestelldaten / Données de commande							
Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Épaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
	mm	Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1227931	50 x 1200 x 600	5	3.60	8	28.80	43.70	48.70
1227932	60 x 1200 x 600	4	2.88	8	23.04	51.70	57.70
1227936	80 x 1200 x 600	3	2.16	8	17.28	67.70	75.70
1227940	100 x 1200 x 600	3	2.16	6	12.96	83.70	93.70
1227944	120 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	99.70	111.70
1227946	140 x 1200 x 600	2	1.44	8	11.52	115.70	129.70
1227947	150 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	123.70	138.70
1227948	160 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	131.70	147.70
1227950	180 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	147.70	165.70
1227952	200 x 1200 x 600	2	1.44	6	8.64	163.70	183.70

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

PREMIUM
FOAMGLAS® T3+
 λ_D SIA 279 0.036 W/mK

**FOAMGLAS®
READY T3+**

Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.036 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~100 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.29 [N/mm²]

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.31 [N/mm²]

Einsatzbereich: Flachdach (kaltverklebt auf Beton mit PC® 58, PC® SK-FIX, PC® 500 oder DERBIGUM® DMS), Dämmsysteme mit der Möglichkeit, Abdichtungsbahnen direkt aufzuschweissen

Domaine d'utilisation: Toiture plate (collage à froid sur béton avec PC® 58, PC® SK-FIX, PC® 500 ou DERBIGUM® DMS.), Système d'isolation permettant de poser directement des lés d'étanchéité par soudure

Bestelldaten / Données de commande							
Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Épaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
		Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1228378	50 x 1200 x 600	10	2.70	12	32.40	43.70	48.70
				Stück Pièces	m²		
1228380	60 x 600 x 450			80	21.60	51.70	57.70
1228381	70 x 600 x 450			68	18.36	59.70	66.70
1228383	80 x 600 x 450			60	16.20	67.70	75.70
1228384	90 x 600 x 450			52	14.04	75.70	84.70
1228386	100 x 600 x 450			48	12.96	83.70	93.70
1228387	110 x 600 x 450			40	10.80	91.70	102.70
1228389	120 x 600 x 450			40	10.80	99.70	111.70
1228390	130 x 600 x 450			36	9.72	107.70	120.70
1228392	140 x 600 x 450			32	8.64	115.70	129.70
1228394	150 x 600 x 450			32	8.64	123.70	138.70
1228396	** 160 x 600 x 450			28	7.56	131.70	147.70
1228398	** 170 x 600 x 450			28	7.56	139.70	156.70
1228400	** 180 x 600 x 450			24	6.48	147.70	165.70
1228401	** 190 x 600 x 450			24	6.48	155.70	174.70
1228403	** 200 x 600 x 450			24	6.48	163.70	183.70

Lieferzeit: nach Rücksprache / Délai de livraison: sur consultation.

PREMIUM
FOAMGLAS® T3+
 λ_D SIA 279 0.036 W/mK

* siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen Seiten 30–31 / voir Conditions de vente et de livraison pages 30–31

** auf dem Flachdach ist die 2-lagige Verlegung ab 160 mm sinnvoll / à partir de 160 mm d'épaisseur, il faut effectuer si possible une pose bicouche

**FOAMGLAS®
READY T4+**Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D : 0.041 [W/(mK)]

Raumgewicht / Densité: ~115 [kg/m³]

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale 0.36 [N/mm²]

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service 0.39 [N/mm²]

Einsatzbereich: Flachdach (kaltverklebt auf Beton mit PC® 58, PC® SK-FIX, PC® 500 oder DERBIGUM® DMS), Dämmsysteme mit der Möglichkeit, Abdichtungsbahnen direkt aufzuschweißen**Domaine d'utilisation:** Toiture plate (collage à froid sur béton avec PC® 58, PC® SK-FIX, PC® 500 ou DERBIGUM® DMS), Système d'isolation permettant de poser directement des lés d'étanchéité par soudure


Bestelldaten / Données de commande							
Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Épaisseur et format	Inhalt pro Paket Contenu par paquet		Inhalt pro Palette Contenu par palette		A Preis Prix	B Preis Prix
		Stück Pièces	m²	Pakete Paquets	m²	CHF/m²	< 15 m³ CHF/m²
1228408	40 x 600 x 450	12	3.24	12	38.88	36.20	40.20
1228409	50 x 600 x 450	10	2.70	12	32.40	44.30	49.30
				Stück Pièces	m²		
1228410	60 x 600 x 450			80	21.60	52.40	58.40
1228411	70 x 600 x 450			68	18.36	60.50	67.50
1228412	80 x 600 x 450			60	16.20	68.60	76.60
1228413	90 x 600 x 450			52	14.04	76.70	85.70
1228414	100 x 600 x 450			48	12.96	84.80	94.80
1228415	110 x 600 x 450			40	10.80	92.90	103.90
1228416	120 x 600 x 450			40	10.80	101.00	113.00
1228417	130 x 600 x 450			36	9.72	109.10	122.10
1228418	140 x 600 x 450			32	8.64	117.20	131.20
1228419	150 x 600 x 450			32	8.64	125.30	140.30
1228420	** 160 x 600 x 450			28	7.56	133.40	149.40
1228421	** 170 x 600 x 450			28	7.56	141.50	158.50
1228422	** 180 x 600 x 450			24	6.48	149.60	167.60
1228423	** 190 x 600 x 450			24	6.48	157.70	176.70
1228424	** 200 x 600 x 450			24	6.48	165.80	185.80

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

* siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen Seiten 30–31 / voir Conditions de vente et de livraison pages 30–31

** auf dem Flachdach ist die 2-lagige Verlegung ab 160 mm sinnvoll / à partir de 160 mm d'épaisseur, il faut effectuer si possible une pose bicouche

FOAMGLAS® TAPERED Gefälleplatten / Plaques avec pente



FOAMGLAS® TAPERED T3+

Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D :

Raumgewicht / Densité:

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service

PREMIUM

0.036 [W/(mK)]

~100 [kg/m³]

0.29 [N/mm²]

0.31 [N/mm²]

FOAMGLAS® TAPERED T4+

Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D :

Raumgewicht / Densité:

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service

0.041 [W/(mK)]

~115 [kg/m³]

0.36 [N/mm²]

0.39 [N/mm²]

FOAMGLAS® TAPERED S3

Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D :

Raumgewicht / Densité:

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service

0.045 [W/(mK)]

~130 [kg/m³]

0.55 [N/mm²]

0.58 [N/mm²]

FOAMGLAS® TAPERED F

Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D :

Raumgewicht / Densité:

Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast /
Contraintes de compressions admissible sous
la charge nominale:

a) Tragsicherheit / Sécurité structurale

b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service

0.050 [W/(mK)]

~165 [kg/m³]

0.91 [N/mm²]

0.94 [N/mm²]

Standardneigung / Pentes standards:

1.1 %; 1.7 %; 2.2 %; 3.3 %; 4.4 %


Einsatzbereich: Kompaktdachsystem mit integriertem Gefälle

Domaine d'utilisation: Système de toitures plates avec pentes intégrées

Dicke Épaisseur Preis pro m³ Prix par m³	Abmessung Format	A Preis Prix	B Preis Prix < 15 m³	A Preis Prix	B Preis Prix < 15 m³
		CHF / m³	CHF / m³	CHF / m³	CHF / m³
	mm				
		TAPERED T3+		TAPERED T4+	
** var.	600 x 450	995.00	1'095.00	1'005.00	1'105.00
		TAPERED S3		TAPERED F	
** var.	600 x 450	1'045.00	1'165.00	1'325.00	1'495.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

**FOAMGLAS®
READY T3+
TAPERED
Gefälleplatten /
Plaques avec
pente**



Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D :	0.036 [W/(mK)]
Raumgewicht / Densité:	~100 [kg/m³]
Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast / Contraintes de compressions admissible sous la charge nominale:	
a) Tragsicherheit / Sécurité structurale	0.29 [N/mm²]
b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service	0.31 [N/mm²]

Einsatzbereich: Flachdach (kaltverklebt auf Beton mit PC® 500), Dämmsysteme mit der Möglichkeit, Abdichtungsbahnen direkt aufzuschweissen


Domaine d'utilisation: Toiture plate (collage à froid sur béton avec PC® 500), Système d'isolation permettant de poser directement des lés d'étanchéité par soudure

Dicke Épaisseur Preis pro m³ Prix par m³	Abmessung Format		A Preis Prix	B Preis Prix < 15 m³
			CHF / m³	CHF / m³
** 50-200	600 x 450		1'120.00	1'220.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / Délai de livraison: sur consultation.

PREMIUM
FOAMGLAS® T3+
 λ_D SIA 279 0.036 W/mK

**FOAMGLAS®
READY T4+
TAPERED
Gefälleplatten /
Plaques avec
pente**



Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D :	0.041 [W/(mK)]
Raumgewicht / Densité:	~115 [kg/m³]
Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast / Contraintes de compressions admissible sous la charge nominale:	
a) Tragsicherheit / Sécurité structurale	0.36 [N/mm²]
b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service	0.39 [N/mm²]

Einsatzbereich: Flachdach (kaltverklebt auf Beton mit PC® 500), Dämmsysteme mit der Möglichkeit, Abdichtungsbahnen direkt aufzuschweissen

Domaine d'utilisation: Toiture plate (collage à froid sur béton avec PC® 500), Système d'isolation permettant de poser directement des lés d'étanchéité par soudure

Dicke Épaisseur Preis pro m³ Prix par m³	Abmessung Format		A Preis Prix	B Preis Prix < 15 m³
			CHF / m³	CHF / m³
** 40-200	600 x 450		1'130.00	1'230.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / Délai de livraison: sur consultation.

**FOAMGLAS®
PERINSUL HL
(High Load)**


Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D :	0.058 [W/(mK)]
Raumgewicht / Densité:	~200 [kg/m³]
Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast / Contraintes de compressions admissible sous la charge nominale:	
Tragsicherheit / Sécurité structurale	0.77 [N/mm²]

Einsatzbereich: Boden-Wand-Basiselement zur Verhinderung von Wärmebrücken und aufsteigender Feuchtigkeit.

Domaine d'utilisation: Élément de base pour sol ou mur pour éliminer les ponts thermiques et les montées d'humidité.

Artikel Nr. N° d'article	Höhe x Breite x Länge Hauteur x larg. x long mm	Inhalt pro Karton Contenu par carton		Inhalt pro Palette Contenu par palette		Preis Prix	
		Stück Pièces	lfm Mètres courants	Karton Cartons	lfm Mètres courants	CHF pro lfm CHF par mct	CHF pro Karton CHF par carton
1227091	90 x 125 x 450	12	5.40	18	97.20	44.80	241.90
1227093	90 x 150 x 450	12	5.40	18	97.20	53.80	290.50
1227094	90 x 175 x 450	10	4.50	18	81.00	62.80	282.60
1227153	135 x 150 x 450	9	4.05	18	72.90	80.65	326.65
1227154	135 x 175 x 450	8	3.60	18	64.80	94.10	338.75

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

**FOAMGLAS®
COMPOSITE**

Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D :	0.041 [W/(mK)] (ohne Holz)
Raumgewicht / Densité:	~115 [kg/m³] (ohne Holz)

Typ: FOAMGLAS® Element mit aufgeklebter 10-fach verleimter Holzwerkstoffplatte
Einsatzbereich: Befestigungssystem für Montage von Radiatoren, Küchenoberflächen, Steckdosen etc. Wird in der Regel in den tragenden Untergund geschraubt.

Type: Élément FOAMGLAS® composé avec une planche en bois multiplié.

Domaine d'utilisation: Système de fixation pour le montage des radiateurs, armoires de cuisine, et autres l'élément est fixé mécaniquement dans le support porteur.

Artikel Nr. N° d'article	Höhe x Breite x Länge Hauteur x larg. x long	Preis pro Stück Prix par pièce	Preis pro Laufmeter Prix par mètre courant
	mm	CHF	CHF
1226208	80 (60+20) x 150 x 600	36.90	61.50
1226212	160 (140+20) x 150 x 600	43.45	72.40
1226213	200 (180+20) x 150 x 600	46.75	77.90

Dicken 90-150mm = Preis FABCOM160 + Schnitzzuschlag von Fr. 5.00/Stk / Ep. 90-150mm = Prix FABCOM160 épaisseurs intermédiaires + Fr. 5.00/pes.
 Dicken 170-190mm = Preis FABCOM200 + Schnitzzuschlag von Fr. 5.00/Stk / Ep. 170-190mm = Prix FABCOM200 épaisseurs intermédiaires + Fr. 5.00/pes.

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

**FOAMGLAS®
PROMET**

Wärmeleitfähigkeit λ_D / Conductivité thermique λ_D :	0.041 [W/(mK)]
Raumgewicht / Densité:	~115 [kg/m³]
Zulässige Druckspannungen infolge Gebrauchslast / Contraintes de compressions admissible sous la charge nominale:	
a) Tragsicherheit / Sécurité structurale	0.36 [N/mm²]
b) Gebrauchstauglichkeit / Amplitude au service	0.39 [N/mm²]

Einsatzbereich: Für sichere Blechanschlüsse im Dachrandbereich oder mechanische Befestigungen.

Domaine d'utilisation: Élément d'assemblage des tôles de toiture en zone de bordure, pour fixations mécaniques sécurisées sans pont thermique.

Artikel Nr. N° d'article	Dicke und Abmessung Épaisseur et format	Preis pro Stück Prix par pièce	Preis pro Laufmeter Prix par mètre courant
	mm	CHF	CHF
1226214	60 x 600 x 225	42.35	70.60

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

**FOAMGLAS®
Kehlleisten /
FOAMGLAS®
pièce d'angle**

Einsatzbereich: Zum Brechen des 90° Aufbordungswinkels

Domaine d'utilisation: Pour casser l'angle de 90° du relevé

Artikel Nr. N° d'article	Abmessungen in mm Dimensions en mm	Inhalt pro Paket Contenu par paquet	Laufmeter Mètre courant	CHF pro Paket CHF par paquet
1226433	50 x 50 x 450	198 Stück / pièces	89.10	472.80
1226448	100 x 100 x 450	60 Stück / pièces	27.00	573.75

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation.

PC® 56



Typ: Zweikomponenten-Kleber, hydraulisch abbindend, lösungsmittelfrei

Einsatzbereich: Verklebung von FOAMGLAS® Platten auf saugenden und nicht saugenden Untergründen. Gegenseitiges Verkleben von FOAMGLAS® Platten. Oberflächenabspachtelung.

Type: Colle à deux composants, à prise hydraulique, sans solvant

Domaine d'utilisation: Collage de plaques FOAMGLAS® sur supports poreux et non poreux.

Collage de plaques FOAMGLAS® entre elles. Comme enduit de surfacage, pour les cas particuliers.

Artikel Nr. N° d'article	Verbrauch Consommation	Gebinde Bidons à	Gebinde pro Palette Bidons par palette	CHF pro kg CHF par kg
1235791	ca. 3,5 – 4,5 kg/m ²	28 kg	12	4.70

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

PC® 58



Typ: Zweikomponenten-Kleber, hydraulisch abbindend, lösungsmittelfrei

Einsatzbereich: Verklebung von FOAMGLAS® Platten auf saugenden und nicht saugenden Untergründen. Alternative zu Heissbitumen im Innenbereich.

Type: Colle à deux composants, à prise hydraulique, sans solvant

Domaine d'utilisation: Collage de plaques FOAMGLAS® sur supports poreux et non poreux.

Alternative au bitume à chaud à l'intérieur.

Artikel Nr. N° d'article	Verbrauch Consommation	Gebinde Bidons à	Gebinde pro Palette Bidons par palette	CHF pro kg CHF par kg
1235810	ca. 5,0 – 7,0 kg/m ²	28 kg	12	5.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

DERBIGUM® DMS



Typ: DERBIGUM® DMS ist ein zwei- bis dreikomponentiger Bitumenkaltkleber ohne flüchtige organische Verbindungen (VOC).

Einsatzbereich: (Flachdach) Für die Kaltverklebung von FOAMGLAS® Platten auf Beton und geeigneten Bitumenbahnen (Komp. A+B) und von geeigneten Dachdichtungsbahnen auf FOAMGLAS®.

Für die Verklebung von Stößen und Überlappungen der Dachdichtungsbahnen und bei Dachneigungen ab 45°, z. B. Attika und Wandanschlüsse (Komp. A+B+C).

Type: DERBIGUM® DMS est une colle bitumineuse à froid à deux ou trois composants sans composés organiques volatils (COV).

Domaine d'utilisation: (Toiture plate) Pour le collage à froid de plaques FOAMGLAS® sur béton et lés bitumineux appropriés (Comp. A+B) et de lés d'étanchéité de toiture appropriés sur FOAMGLAS®.

Pour le collage des joints et des chevauchements des lés d'étanchéité de toiture et pour les pentes de toiture à partir de 45°, par ex. acrotères et raccords aux murs (Comp. A+B+C).

Artikel Nr. N° d'article	Gebinde Bidons à	VPE	CHF pro kg CHF par kg
1235811 + 1235812	20,7 kg (Komponente / Composante A + B)	18 kg + 2,7 kg	7.00
1235813	0,75 kg (Komponente / Composante C)	0,75 kg	7.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

ROYAL Millennium One Step Green®



Typ: Zwei-Komponenten-PU-Kleber

Einsatzbereich: ROYAL Millennium One Step Green® für die Kalt-Verklebung von FOAMGLAS® READY BOARD / FOAMGLAS® ROOF BOARD G2 T3+ auf Profilblechen mittels Applikator.

Type: adhésif PU Colle à deux composants

Domaine d'utilisation: ROYAL Millennium One Step Green® pour le collage à froid de plaques FOAMGLAS® READY BOARD / FOAMGLAS® ROOF BOARD G2 T3+ sur tôle d'acier nervurée avec pistolet d'application.

Artikel Nr. N° d'article	Verbrauch Consommation	Kartuschen pro Karton Cartouches par carton	Kartons pro Palette Cartons par palette	VPE	CHF pro Karton CHF par carton
1235771	ca. 0,12 l/m ²	4 à 1.5 l	72	1 Karton / carton	277.40

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

ROYAL Millennium One Step™ Applikator/ Outil d'application



Typ: ROYAL Millennium One Step™ ist ein akkubetriebener Applikator zum Auftragen des Klebers aus den Kartuschen. Das Gerät wird mit einem Ladegerät und zwei wiederaufladbaren NiMH-Akkus geliefert.

Type: ROYAL Millennium One Step™ est un pistolet d'application par batterie pour l'application de colles en cartouches. L'appareil est livré avec chargeur et deux accus NiMH.

Artikel Nr. N° d'article	VPE	CHF pro Stück CHF par pièce
1235774	1 Stück / pièce	1'206.80

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

Pittseal® 444 N



Typ: Einkomponenten-Dichtmasse

Einsatzbereich: Für dampfdichte Fugen bis max. 4 mm, dauerelastische Anschlüsse.

Type: Étanchéité mono composante à base de Butyl

Domaine d'utilisation: Pour les joints étanches à la vapeur jusqu'à max. 4 mm et les joints de liaisons à élasticité permanente.

Artikel Nr. N° d'article	Kartuschen Cartouches à	Kartuschen pro Karton Cartouches par carton	CHF pro Karton CHF par carton	VOC Steuer zusätzlich verrechnet La taxe COV sera débitée en plus
1235560	310 ml	12	138.42	7.84 % pro / par kg x CHF 3.00

PITTSEAL® CW SEALANT



Typ: PITTSEAL® CW SEALANT ist ein hochwirksames Dichtungsmittel auf MS-Polymer-Basis.

Einsatzbereich: Dichten von Fugen, Durchdringungen und Anschlüssen.

Type: PITTSEAL® CW SEALANT est un mastic à base de polymère MS très efficace.

Domaine d'utilisation: Etanchéité des joints, des pénétrations et des connexions.

Artikel Nr. N° d'article	Kartuschen Cartouches à	Kartuschen pro Karton Cartouches par carton	CHF pro Karton CHF par carton	VOC Steuer zusätzlich verrechnet La taxe COV sera débitée en plus
1235793	290 ml	12	134.06	2.34 % pro / par kg x CHF 3.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

PC® 74 A1



Typ: Mineralischer Trockenmörtel Kombi-Klebespachtel

Einsatzbereich: Nichtbrennbare Beschichtungsmasse mit Gewebeeinlage PC® 150 auf FOAMGLAS® Platten. Grundbeschichtungen, Frischluftschächte, Luftkanäle und Hohlraumböden.

Type: Enduit minéral de revêtement en couche mince, et masse de collage

Domaine d'utilisation: Revêtement incombustible avec armature de renforcement PC® 150 sur plaques de FOAMGLAS®. Couche de fond, conduits d'air frais et conduits d'air et sols techniques.

Artikel Nr. N° d'article	Verbrauch Consommation	Säcke zu Sacs à	Säcke pro Palette Sacs par palette	CHF pro kg CHF par kg
1235767	ca. 5,0 kg/m ² (5 mm)	20 kg	48	2.60

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

PC® FINISH 0



Typ: Deckbeschichtung Kalkglätte

Einsatzbereich: Deckputz auf PC® 74 A1. Bei Decken und Wänden im Innenbereich.

Type: crèpi de finition lisse

Domaine d'utilisation: Crèpi de finition sur PC® 74 A1. Pour murs et plafonds intérieurs.

Artikel Nr. N° d'article	Verbrauch Consommation	Säcke zu Sacs à	Säcke pro Palette Sacs par palette	CHF pro kg CHF par kg
1235768	ca. 2,0 kg/m ² (max. 2 mm)	18 kg	48	3.80

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

PC® FINISH 1 und 2.5



Typ: Deckputz (Marmorputz)

Einsatzbereich: Deckputz auf PC® 74 A1. Bei Decken und Wänden im Innenbereich.

Type: crèpi de finition

Domaine d'utilisation: Crèpi de finition sur PC® 74 A1. Pour murs et plafonds intérieurs.

Artikel Nr. N° d'article	Korn mm Grain mm	Verbrauch Consommation	Säcke zu Sacs à	Säcke pro Palette Sacs par palette	CHF pro kg CHF par kg
1235769	1.0	ca. 2.0 kg/m ²	25 kg	48	3.80
1235770	2.5	ca. 4.0 kg/m ²	25 kg	48	3.80

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

PC® 164



Typ: Dünnbettbeschichtungsmasse auf Dispersionsbasis

Einsatzbereich: Grundbeschichtung mit Gewebeeinlage PC® 150 auf FOAMGLAS® Platten. Bei Decken und Wänden im Innenbereich.

Type: Enduit de revêtement en couche mince «crépi de fond»

Domaine d'utilisation: Couche de fond avec armature PC® 150 sur les plaques FOAMGLAS®. Pour murs et plafonds intérieurs.

Artikel Nr. N° d'article	Verbrauch Consommation	Gebinde Bidons à	Gebinde pro Palette Bidons par palette	CHF pro kg CHF par kg
1235566	ca. 3,5 kg/m ²	25 kg	24	5.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

PC® 78



Typ: Deckputz

Einsatzbereich: Deckputz auf PC® 164. Bei Decken und Wänden im Innenbereich.

Type: crépi de finition

Domaine d'utilisation: Crèpi de finition sur PC® 164. Pour murs et plafonds intérieurs.

Artikel Nr. N° d'article	Korn mm Grain mm	Verbrauch Consommation	Gebinde Bidons à	Gebinde pro Palette Bidons par palette	CHF pro kg CHF par kg
1235728	0.5	ca. 1,0 – 1,5 kg/m ²	25 kg	24	4,70
1235656	1	ca. 1,5 – 2,0 kg/m ²	25 kg	24	4.70

PC® 150 Glasarmierungsgewebe / Tissu de verre d'armature



Typ: Grobmaschiges Glasgewebe 165 g/m²

Einsatzbereich: Alkalibeständiges Glasgewebe zur Armierung von Beschichtungsmassen auf FOAMGLAS® Dämmung.

Type: Un tissu de verre à mailles grossières 165 g/m²

Domaine d'utilisation: tissu de verre, résistant aux alcalis, destiné à renforcer la couche de finition du verre cellulaire FOAMGLAS®.

Artikel Nr. N° d'article	Rollen zu Rouleaux à	Rollen pro Palette Rouleaux par palette	CHF pro Rolle CHF par rouleau
1235594	50 m ²	30	112.80

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

PC® 130



Typ: Sperrgrund, Lösungsmittelfrei

Einsatzbereich: Dient als Sperrgrund auf PC® 164.

Type: Couche de barrière isolante, sans solvant

Domaine d'utilisation: Fond isolant pour PC® 164 pour locaux à forte hygrométrie

Artikel Nr. N° d'article	Verbrauch Consommation	Gebinde à Bidons à	Gebinde pro Palette Bidons par palette	CHF pro kg CHF par kg
1235706	ca. 0,25 kg/m ²	10 kg	33	39.30

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

SCHWEPA ARU-Sperrgrund / Sperrground



Typ: Wasserverdünnbarer, feinkörniger Grundanstrich mit hohem Haftvermögen und sehr guter Isolierwirkung auf Wand- und Deckenflächen.

Einsatzbereich: Dient als Sperrgrund auf PC® 74 A1.

Type: Primaire à grain fin à l'eau, à forte adhérence et très bonne fonction barrière pour mur et plafonds.

Domaine d'utilisation: Fond isolant pour PC® 74 A1 pour locaux à forte hygrométrie.

Artikel Nr. N° d'article	Gebinde à Bidons à	VPE	CHF pro kg CHF par kg
1235799	12,5 kg	12,5 kg	25.60

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

WFP-DFHydro



Typ: Hochwirksame Hydro- und Oleophobierung

Einsatzbereich: WFP-DFHydro dient als Schutz für PC® 74 A1 mit PC® FINISH 0 gegen Wasser und Feuchtigkeit, bewirkt zusätzlich eine ölabweisende Wirkung.


Type: Hydrofuge et oléofuge à haute performance

Domaine d'utilisation: le WFP-DFHydro sert d'imperméabilisation sur le PC® 74 A1 le PC® FINISH 0, a également un effet oléofuge.

Artikel Nr. N° d'article	Gebinde à Bidons à	VPE	CHF pro kg CHF par kg
1235800	10 kg	10 kg	64.20

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

PC® Anker F / PC® Ancrage F



Typ: Mechanische Sicherung aus Edelstahl

Einsatzbereich: Mechanische Befestigung aus Edelstahl, zur verdeckten mechanischen Sicherung von verklebtem FOAMGLAS® an Decken und Wänden (Raumhöhe über 2.50 Meter und bei keramischen Platten).

Verbrauch an Wänden: 2 Stk. / m²; Verbrauch an Decken: 4 Stk. / m².

Type: Fixations mécanique en acier inoxydable

Domaine d'utilisation: Fixations mécaniques en acier inoxydable, pour fixation mécanique masquée du FOAMGLAS® collé aux plafonds et aux murs (hauteur de pièce supérieure de 2.50 m et pour des plaques céramiques).

Consommation pour parois: 2 pces / m²; Consommation pour plafonds: 4 pces / m².

Artikel Nr. N° d'article	Typ Type	Steghöhe Hauteur	für Dämmdicke pour épaisseur d'isolation	Stück pro Karton Pièces par carton	CHF pro Karton CHF par carton
1235623	0	20 mm	40 mm	100	239.10
1235624	1	30 mm	50 – 80 mm	100	269.10
1235625	2	60 mm	≥ 90 mm	100	344.70

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

Schraubanker / Remplace les clous chassés par de vis




Einsatzbereich: Für Deckendämmungen deren Betonaussenoberfläche der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind und bei zweilagigen Dämmschichten empfehlen wir die mit den PC® Anker F mitgelieferten Schlagschrauben und Dübel durch **Schraubanker mit Flachkopf zu ersetzen**.

z. B. HUS3-P6x40 / 5 der Firma HILTI

Domaine d'utilisation: Pour l'isolation du plafond dont la surface extérieure en béton est exposée au soleil, nous vous recommandons avec les PC® Anker F, de remplacer les vis et chevilles d'impact livrées, **par une vis à tête plate**.

Par exemple HUS3-P6x40 / 5 de HILTI

PC® SP 150/150, PC® SP 200/200 Krallenplatten / Plaque dentée



Typ: Krallenplatten verzinkt

Einsatzbereich:

- Metaldach-Eindeckung (ohne Loch).
- Fassaden-Unterkonstruktionen (mit gestanztem Loch, ø 10.2 mm)

Type: Plaque dentée en acier galvanisé

Domaine d'utilisation:

- couvertures de toit métalliques (sans perforation)
- sous-contructions de façades (avec perforation emboutie, ø 10.2 mm)

Artikel Nr. N° d'article	Loch Perforation	Abmessungen in mm Dimensions en mm	Blechdicke in mm Epaisseur de la tôle en mm	Einheiten Stück Unités pièces	CHF pro Karton CHF par carton
1235589	ohne / sans	150 x 150	1.5	50	103.50
1235679	mit / avec	150 x 150	1.5	50	147.00
1235662	ohne / sans	200 x 200	1.5	25	81.80

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

Rohrschlitz Werkzeug / Outil de rainurage pour tuyaux



Typ: Werkzeug

Einsatzbereich: Handschlitzwerkzeug für warmseitig verlegte Elektrorohre. Schlitztiefe verstellbar. Zulässige Schlitztiefe: 1/3 der Dämmstärke.

Type: Outillage

Domaine d'utilisation: Outil manuel pour rainurer les plaques de FOAMGLAS® pour y introduire des tubes électriques. Profondeur réglable, mais au maximum 1/3 de l'isolation.

Artikel Nr. N° d'article	CHF pro Stück exkl. Versandkosten CHF par pièce excl. frais d'envoi
1235747	101.50

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

PC® Sägeblatt / Lame de scie



Typ: Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl HSS

Einsatzbereich: Zuschnitt von FOAMGLAS® Platten und Boards.

Type: Lame de scie en acier rapide HSS

Domaine d'utilisation: Découpe de plaques et panneaux FOAMGLAS®.

Artikel Nr. N° d'article	CHF pro Stück exkl. Versandkosten CHF par pièce excl. frais d'envoi
1235716	Länge / Longueur 550 mm 60.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

Rührstab / Tige pour malaxeur



Typ: Werkzeug

Einsatzbereich: Zum Einsetzen in die Elektro-Bohrmaschine (mind. 800 Watt bei mind. 800 U / Min.) und Mischen der 1- und 2-Komponenten-Produkte.

Type: Outillage «Tige malaxeuse»

Domaine d'utilisation: A utiliser avec une perceuse électrique (min. 800 Watt avec au min. 800 t.p.m.) pour mélanger les produits à un ou deux composants.

Artikel Nr. N° d'article	CHF pro Stück exkl. Versandkosten CHF par pièce excl. frais d'envoi
1235697	37.80

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

Gummischieber, gezahnt / Raclette dentée à manche



Typ: Gummischieber, gezahnt

Einsatzbereich: Zum Auftrag von Kaltklebern wie PC® 500 und PC® 58 auf den Untergrund.

Type: Raclette dentée à manche

Domaine d'utilisation: Pour l'application de colles froides tel que PC® 500 et PC® 58 sur support.

Artikel Nr. N° d'article	CHF pro Stück exkl. Versandkosten CHF par pièce excl. frais d'envoi
1235719	PC Schieber / Raclette TYP 4 (für ca. 4 kg/m²) 10 Loch / Troux 60.50
1235661	PC Schieber / Raclette TYP 6 (für ca. 6 kg/m²) 17 Loch / Troux 60.50

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

Pluvia Serie 8 Regenwassereinlauf / Naissance d'eaux



Typ: Pluvia Serie 8 Geberit Art Nr. 359.110.001 DN ø 56 mm mit FOAMGLAS® Element zweiteilig. Lieferung inkl. 4 Krallenplatten SP 150/150.

Einsatzbereich: Pluvia-Regenwassereinlauf mit Anschlussblech


Type: Pluvia Série 8 Geberit N° d'article 359.110.001 DN ø 56 mm avec FOAMGLAS® Élément deux parties. Livré avec quatre Plaquettes dentées SP 150/150.

Domaine d'utilisation: Naissance d'eaux pluviales Pluvia avec tôle de raccord.

Artikel Nr. N° d'article	CHF pro Einheit exkl. Versandkosten CHF par unité excl. frais d'envoi
1235699	643.00

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

Pluvia Serie 8 FOAMGLAS® Element / Pièce d'isolation FOAMGLAS®



Typ: Pluvia Serie 8 FOAMGLAS® Element

Einsatzbereich: FOAMGLAS® Element passend zu Geberit Art Nr. 359.110.001, zweiteilig. Lieferung inkl. 4 Krallenplatten SP 150/150.

Type: Pluvia Série 8 Pièce d'isolation FOAMGLAS®

Domaine d'utilisation: FOAMGLAS® Élément isolant en deux parties pour Geberit N° d'article 359.110.001. Livré avec quatre Plaquettes dentées SP 150/150.

Artikel Nr. N° d'article	Dicke in mm Épaisseur en mm	Abmessungen in mm Dimensions en mm	CHF pro Stück exkl. Versandkosten CHF par pièce excl. frais d'envoi
1226249	200	450 x 450	102.15

Dicken 50-190mm = Preis FABPLU200 + Schnitzzuschlag von Fr. 10.00/Stk / Ep. 50-190 mm = Prix FABPLU200 épaisseurs intermédiaires + Fr. 10.00/pcs.

Lieferzeit: nach Rücksprache / **Délai de livraison:** sur consultation

Dämmstoffdübel / Cheville pour isolant



Bestellung bei: / Commandez chez:

Rogger Fasteners AG, Gärbi 1, CH-3257 Grossaffoltern
Tel. / Tél. +41 (0)32 389 55 02, Fax +41 (0)32 389 55 03
www.rogger-fastenersag.ch, info@rogger-fastenersag.ch

Kragplattenanschlüsse mit FOAMGLAS® / Consoles de dalle en FOAMGLAS®



Bestellung bei: / Commandez chez:

BASYS AG

Industrie Neuhof 33
3422 Kirchberg
Tel. +41(0)34 448 23 23
Fax +41(0)34 448 23 20
www.basys.ch
info@basys.ch

Max Frank AG

Industriestr. 100
3178 Bödingen
Tel. +41(0)31 740 55 55
Fax +41(0)31 740 55 56
www.maxfrank.ch
info@maxfrank.ch

Ancon (Schweiz) AG

Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Tel. +41(0)31 750 30 30
Fax +41(0)31 750 30 33
www.ancon.ch
info@ancon.ch

Lieferform

Die Anlieferung auf die Baustelle / den Lieferort erfolgt mit Lastwagen ohne Abladehilfen.
Standardlieferungen erfolgen auf Einweg-Paletten. Volumen ca. 1,6 m³, Gewicht ca. 225 kg / Palette.
Das Entladen der Lastwagen erfolgt bauseits zu Lasten des Unternehmens / Empfängers.
Wir behalten uns das Recht vor, die Frachtkosten im Laufe des Jahres anzupassen.

Entladung von Lastwagen:

Variante 1: Kran

Stangen und Gurte werden auf den Lastwagen ab Werk mitgeführt.

Variante 2: Hubstapler

Dafür sind die dünnen Gabeln (80 / 40 mm) erforderlich.

Variante 3: Hebebühne

Pauschalzuschlag bei bestellter Abladeart Hebebühne CHF 50.00

Transportkosten nach Warenwert (Gesamtbetrag ohne MwSt.)	Transportkosten
< Fr. 1'000,-	CHF 120.00
> Fr. 1'000,- bis Fr. 4'000,-	12 % vom Warenwert
> Fr. 4'000,- bis Fr. 7'000,-	11 % vom Warenwert
> Fr. 7'000,- bis Fr. 10'000,-	6 % vom Warenwert
> Fr. 10.000,-	frei Baustelle

Mode de livraison

La livraison est effectuée par camion sur le chantier / lieu de déchargement, sans aide quant au déchargement.

Les livraisons sur les lieux de destination s'effectuent sur palettes perdues.

Volume env. 1,6 m³ et poids env. 225 kg / palette.

Le déchargement du camion sur les chantiers incombe à l'entrepreneur / le destinataire.

Nous nous réservons le droit d'ajuster les frais de transport en cours d'année.

Déchargement des camions:

Variante 1: Grue

Des barres et des sangles sont déposées dans les camions à partir de l'usine.

Variante 2: Elévateur

Le déchargement au moyen d'un élévateur demande les fourches minces (80 / 40 mm).

Variante 3: Ridelle hydraulique

Supplément forfaitaire au moyen d'une ridelle hydraulique de CHF 50.00

Frais de transport de la valeur des marchandises (montant total hors TVA)	Frais de transport
< Fr. 1'000,-	CHF 120.00
> Fr. 1'000,- à Fr. 4'000,-	12 % de la valeur des marchandises
> Fr. 4'000,- à Fr. 7'000,-	11 % de la valeur des marchandises
> Fr. 7'000,- à Fr. 10'000,-	6 % de la valeur des marchandises
> Fr. 10.000,-	franco chantier



1 Kran-Ablad
Déchargement avec grue



2 Hubstapler-Ablad
Déchargement avec élévateur



3 Hebebühne-Ablad
Déchargement par ridelle hydraulique

Änderung/Stornierung von bestätigten Aufträgen

Material auf Kundenwunsch kann weder geändert noch storniert werden.
Bei Lagerware sind Änderungen bis zu 48 Stunden vor Ladetermin möglich.

Wiedereinlagerung im Lager/Werk

Falls die Zwischenlagerung oder Abnahme an einem anderen Lagerort nicht möglich ist, wird die Lieferung zum Werk zurückgesendet.

Einlagerung im Werk: Tessenderlo + Klästerec

Kosten pro Palette und Tag	= 2.00 CHF
Kosten für Einlagerung einmalig	= 250.00 CHF/voller LKW
Kosten für Auslagerung einmalig	= 250.00 CHF/voller LKW

Falls es kein voller LKW ist, sind die Kosten für Einlagerung und auch Auslagerung 8.00 CHF pro Palette bis zu einer maximalen Höhe von 250.00 CHF für jeden Vorgang.

Einlagerung im Lager:

Kosten pro Palette und Tag	= 2.00 CHF
Kosten für Einlagerung pro Palette einmalig	= 8.00 CHF
Kosten für Auslagerung pro Palette einmalig	= 8.00 CHF

Zeitzustellungen

Zeitzustellungen müssen spätestens 72 Stunden vor Liefertermin bekannt sein.

Bei Fixanlieferungen um 8:00 bzw. 10:00 Uhr fallen Kosten in Höhe von 250.00 CHF bzw. 125.00 CHF an. Bei Anlieferungen, die nach 12 Uhr mit einem fixen Zeitfenster erfolgen sollen (z.B. 14:00 Uhr + 15:00 Uhr), fallen Extrakosten in Höhe von 750.00 CHF an.

Die o.g. Preise sind immer pro LKW zu sehen, Zeitzustellungen im Stückgutbereich sind grundsätzlich nicht möglich.
Einzelfälle müssen angefragt werden.

Entladeverzögerungen

Sollte die Entladung länger als 2 Stunden dauern, fallen Kosten in Höhe von 90.00 CHF/Stunde an. Kosten für eine Umleitungen zu anderen Lieferadresse zum Werk oder 2. Zustellungen im Stückgutbereich müssen immer gesondert angefragt werden.

Rückgabe

Die Rücknahme oder der Umtausch von mangelfrei gelieferten Waren ist ausgeschlossen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

<https://www.owenscorning.com/dms/10025206>

Die genannten Servicebedingungen und Vorlaufzeiten sind unsere Richtwerte, die wir stets anstreben. In einem schwierigen Umfeld kann es jedoch sein, dass wir davon abweichen müssen. Für jeden Auftrag werden wir die genaue Lieferzeit in der Auftragsbestätigung bestätigen.

Modification/annulation de commandes confirmées

Les fabrications spéciales hors de la liste de prix ne peuvent être ni annulées, ni modifiées ni reprises.
Pour les marchandises en stock, les modifications sont possibles jusqu'à 48 heures avant la date de chargement.

Remise en stock dans l'entrepôt/l'usine

Si le stockage temporaire ou la réception dans un autre lieu de stockage n'est pas possible, la livraison est renvoyée à l'usine.

Stockage à l'usine : Tessenderlo + Klášterec

Coût par palette et par jour	= 2.00 CHF
Frais de stockage unique	= 250.00 CHF/camion plein
Frais de déstockage unique	= 250.00 CHF/camion plein

S'il ne s'agit pas d'un camion complet, les frais de stockage et de déstockage sont de 8.00 CHF par palette jusqu'à un maximum de 250.00 CHF pour chaque opération.

Stockage dans l'entrepôt :

Coût par palette et par jour	= 2.00 CHF
Frais de stockage par palette en une seule fois	= 8.00 CHF
Frais de déstockage par palette une fois	= 8.00 CHF

Livraisons à heures précises

Les livraisons à une heure précise doivent être connues au plus tard 72 heures avant la date de livraison.

Pour les livraisons fixes à 8h00 ou 10h00, les frais s'élèvent respectivement à 250.00 CHF et 125.00 CHF. Pour les livraisons, qui doivent être effectuées après 12h00 avec une plage horaire fixe (par exemple 14h00 + 15h00), des frais supplémentaires de 750.00 CHF s'appliquent.

Les prix susmentionnés s'entendent toujours par camion complet, les livraisons à une heure précise pour les petites quantités ne sont en principe pas possibles.

Les cas particuliers doivent faire l'objet d'une demande.

Retards de déchargement

Si le déchargement dure plus de 2 heures, les frais s'élèvent à 90.00 CHF/heure. Les frais pour une modification du départ usine ou du départ stock suisse vers une autre adresse de livraison doivent toujours faire l'objet d'une demande séparée.

Retour

La reprise ou l'échange de marchandises livrées sans défaut est exclue.

Conditions de vente et de livraison

<https://www.owenscorning.com/dms/10025206>

Les conditions de service et les délais mentionnés sont nos valeurs indicatives, que nous nous efforçons toujours de respecter. Dans un contexte difficile, il peut arriver que nous toutefois, nous pouvons être amenés à nous en écarter. Pour chaque commande, nous confirmerons le délai de livraison exact dans la confirmation de commande.

