

Permafix 357

Armierungsgewebe, 165 g/m²

Als vollflächige oder örtliche Gewebeeinlage bei Innen- und Aussenputzen.



Produktbeschreibung Glasfaser-Armierungsgewebe.

Eigenschaften

- alkalibeständig
- feuchtigkeitsunempfindlich
- verschiebefest

Technische Daten

Maschenweite	7 x 7 mm
Gewicht	165 g/m ²
Zugfestigkeit (N/5 cm) Ausgangsfestigkeit	Kette 1800 / Schuss 1850 (DIN EN ISO 13934-1)
Beschichtungstyp	SBR-Latex
Alterungsbeständigkeit	sehr gut

Lieferform

Rollen à 50 m
Rollenbreiten 100 cm
Andere Breiten auf Anfrage

Farbe orange

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.