

## Permafix 273



### PVC-Betonband

PVC-Band zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich bei Maler- und Gipserarbeiten. Kann bis zu zwei Wochen nach dem Verarbeiten noch rückstandsfrei abgezogen werden (abhängig von Untergrund und Belastungen). Vielseitig einsetzbar im Maler- und Gipsergewerbe sowie im allgemeinen Bauhandwerk. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.



 Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)	 Klebkraft
 witterungsbeständig	

#### Produktbeschreibung

PVC-Folie; Kleberbeschichtet mit niedriger Soforthaftung.

#### Eigenschaften

- witterungsbeständig
- wasserfest
- formanpassungsfähig
- leicht abrollbar
- nicht korrosiver Kleber
- gute Abriebfestigkeit
- hohe Reissfestigkeit

#### Technische Daten

<b>Träger</b>	Weich-PVC Folie
<b>Kleber</b>	Kautschuk
<b>Banddicke</b>	0.13 mm
<b>Bruchlast</b>	26 N/cm
<b>Bruchdehnung</b>	140%
<b>Klebkraft auf Stahl</b>	1.70 N/cm
<b>Klebkraft auf Bandrücken</b>	1.70 N/cm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-5°C bis +60°C
<b>Anwendungstemperatur</b>	+5°C bis +40°C
<b>Lagerfähigkeit</b>	mind. 12 Monate

#### Lieferform

Rollen à 33 m

<b>Artikelnummer</b>	40944					
<b>Breite</b>	50 mm					
<b>Rollen/Karton</b>	36					

#### Farben

gelb

**Bemerkungen**

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei der Anwendung auf Sichtbeton! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.