

## Permafix 291



### Grobmaschiges Betongewebeband

Betongewebeband zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich. Abdichten und Fixieren von Rohren im Bereich Heizung/Lüftung/Sanitär. Bündeln und Fixieren im Transportbereich. Vielseitig einsetzbar im Baugewerbe. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.

 Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)	 Klebkraft
 witterungsbeständig	

#### Produktbeschreibung

Kaschiertes Polyethylen-Gewebeband; beschichtet mit haftstarkem Kleber.

#### Eigenschaften

- hohe Klebkraft
- leicht einreissbar
- leicht abrollbar
- wasserfeste Ausrüstung
- gute Abriebfestigkeit
- nicht korrosiver Kleber
- hohe Reissfestigkeit

#### Technische Daten

<b>Träger</b>	PE-kaschiertes Baumwollgewebe
<b>Kleber</b>	Kautschuk
<b>Banddicke</b>	0.20 mm
<b>Bruchlast</b>	45 N/cm
<b>Bruchdehnung</b>	8%
<b>Klebkraft auf Stahl</b>	3.70 N/cm
<b>Klebkraft auf Bandrücken</b>	3.20 N/cm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-50°C bis +65°C
<b>Anwendungstemperatur</b>	+10°C bis +45°C
<b>Lagerfähigkeit</b>	mind. 12 Monate

#### Lieferform

Rollen à 50 m / andere Breiten auf Anfrage

<b>Artikelnummer</b>	29499	5951	5952	23331	5182	5183
<b>Breiten</b>	25 mm	44 mm	50 mm	25 mm	44 mm	50 mm
<b>Rollen/Karton</b>	36	24	24	36	24	24
<b>Farbe</b>	blau	blau	blau	gelb	gelb	gelb

#### Farben

blau, gelb

**Bemerkungen**

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei der Anwendung auf Sichtbeton! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.