

Wecryl 810, Egalisierungsspachtel

Produktbeschreibung

Spachtel zum Egalisieren

2-komponentige, schnellhärtende, gefüllte und flexible Spachtelmasse auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA)

Wecryl 810 ist ein schnellhärtender und flexibler Spachtel zum Schließen von kleinen Rissen und Fugen sowie zum Ausgleich kleiner Unebenheiten. Er dient hauptsächlich der Untergrundvorbereitung für nachfolgende WestWood Abdichtungs- und Beschichtungssysteme.



Gebinde 10 kg

Produkteigenschaften

Eigenschaften und Vorteile

- ✓ leichte Verarbeitung
- ✓ Anwendung auch bei Frosttemperaturen
- ✓ schnelle Aushärtung
- ✓ hydrolyse- und alkalibeständig
- ✓ lösemittelfrei

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Temperaturbeständigkeit			90	°C
Dichte			1340	kg/m ³
Brandverhalten		13501-1	E	

Hinweise

Verbrauch 1,7 kg/l

Mischverhältnis Untergrundtemperatur + 3°C, 10 kg PMMA-Spachtel + 0.4 kg Katalysator (4%)
Untergrundtemperatur + 5°C, 10 kg PMMA-Spachtel + 0.4 kg Katalysator (4%)
Untergrundtemperatur + 10°C, 10 kg PMMA-Spachtel + 0.4 kg Katalysator (4%)
Untergrundtemperatur + 15°C, 10 kg PMMA-Spachtel + 0.2 kg Katalysator (2%)
Untergrundtemperatur + 20°C, 10 kg PMMA-Spachtel + 0.2 kg Katalysator (2%)
Untergrundtemperatur + 25°C, 10 kg PMMA-Spachtel + 0.2 kg Katalysator (2%)
Untergrundtemperatur + 30°C, 10 kg PMMA-Spachtel + 0.2 kg Katalysator (2%)
Untergrundtemperatur + 35°C, 10 kg PMMA-Spachtel + 0.2 kg Katalysator (2%)
Untergrundtemperatur + 40°C, 10 kg PMMA-Spachtel + 0.1 kg Katalysator (1%)