



Fixit 475

Grundierung für mineralische Deckputze

Anwendung: Fixit 475 ist eine Grundierung für mineralische Deckputze zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes und Erhöhung der Haftung des Deckputzes. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften:

- Mineralisch
- Gebrauchsfertig
- Leicht und sauber verarbeitbar
- ECO-zertifiziert

Verarbeitung:

Technische Daten:	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Verbrauch	150 - 200 g/m ²

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Kaliwasserglas, Kunstharzdispersion
- Zuschlagstoffe: Calcitische Füllstoffe
- Zusätze: Pigmente

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Normen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 475 ist gebrauchsfertig. Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig auf Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von max. 5 % Wasser einstellen. Fixit 475 wird mit der Rolle appliziert.

Lagerung: Im ungeöffneten Originalgebilde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

Zertifikate:

Herkunft:

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Fixit 475 ist weiss und eingefärbt im Farbton des Deckputzes lieferbar. Bei neu erstellten Putzen ist eine ausreichende Austrocknungs- und Karbonatisierungszeit einzuhalten.