

# Permafix 175

## Glättmittel, Finish

Zum Nachglätten der Fugenoberflächen bei Silikon- (SIL), MS-Polymer- (SMP) und Polyurethan (PUR)-Dichtstoffen.

- Als Konzentrat zum Selbermischen
- Gebrauchsfertig zur sofortigen Verwendung



### Produktbeschreibung

Flüssiges, farbloses und hautfreundliches Glättmittel zum Abglätten von Fugenoberflächen vor der Hautbildung des Dichtstoffs.

### Technische Daten

<b>Verdünnung Konzentrat</b>	Konzentrat mit sauberem Wasser 1:100 => 1 l Konzentrat auf 100 l Wasser => 1 dl Konzentrat auf 10 l Wasser
<b>Tenside</b>	ohne
<b>Lagerfähigkeit</b>	24 Monate
<b>pH-Wert</b>	ca. 7

Frei von Substanzen, die den Dichtstoff verfärben könnten.

### Lieferform

**Gebrauchsfertig:** Sprühflasche à 500 ml / Kanister à 5 Liter und à 25 Liter  
**Konzentrat:** Kanister à 1 Liter

### Farbe

farblos

### Verarbeitung

Sparsam auf der Fugenoberfläche einsetzen und verschüttetes Glättmittel sofort entfernen – nicht eintrocknen lassen. Bei sensiblen Untergründen (Holz, raue oder saugfähige Materialien) die angrenzenden Bereiche mit entsprechendem Klebeband schützen.

### Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.