

Ausgesprochen leistungsfähige  
Dampfbremse mit rutschsicherer FRIC®-  
Schicht für das Unterdach



- Stamisol Perform SD 70 ist als Dampfbremse besonders für Aufsparrendämmungen geeignet und zudem ideal für verschalte Dächer einsetzbar
- Dank der rutschsicheren FRIC-Schicht und der hohen mechanischen Festigkeit ist ein sicheres Begehen gewährleistet und wurde von der EMPA (Nr.407801) als sicher bis sehr sicher eingestuft.
- Stamisol Perform SD 70 bietet einen wirksamen Schutz vor dem Eindringen von Wasserdampf in den Dämmstoff. Es ist luftdicht und verhindert den Wärmeverlust. Um die Luftdichtheit zu erzielen, werden die Überlappungen und Durchdringungen mit Butylstreifen abgedichtet

	■ Technische Daten	Normen
Typ	Polyethylenfolie mit Spezialbeschichtung	
Gewicht	210 g/m <sup>2</sup>	EN 1849-2
■ Kenndaten Membran		
S <sub>p</sub> -Wert	> 100 m	EN 1931
Reissfestigkeit (längs/quer)	100/100 N/5 cm	EN 12311-2
■ Brennverhalten		
Euroklasse	Euroclass E VKF 5 (RF2)	EN 13501-1 SN 198898
Freibewitterungszeit beim Einbau	4 Wochen	
■ Zertifizierungen, Labels, Garantien		

### Garantie 10 Jahre



Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von 20 %.  
Für die Anwendung der Garantie, siehe die geltenden Bedingungen der Garantie Seite 35.

### ■ Verpackung

Produkt	Bestellnummer	Rolle		Palette	
		Abm	m <sup>2</sup>	Anzahl der Rollen	m <sup>2</sup>
Stamisol Perform SD 70	6009740	50 lfm x 2,00 m	100	10	1000

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern.