

BIKUCOAT-SMP ECO basaltgrau

Produktbeschreibung

Ökologische, selbstvernetzende 1-Komponenten-PUR Prepolymermischung für Detailanschlüsse und flächige Abdichtungen auf Balkonen und Terrassen unter BIKUCOAT-SMP ECO Top Beschichtungssystem. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien.

Produkteigenschaften

Eigenschaften und Vorteile

- ✓ geruchsneutral
- ✓ lösemittelfrei
- ✓ hoch- /dauerelastisch
- ✓ diffusionsfähig
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ alkaliebeständig
- ✓ UV-stabil
- ✓ Alterungsbeständig
- ✓ Häufig ohne Grundierung einsetzbar



Gebinde 4.0 kg
12.5 kg

Technische Daten

| Merkmal | Symbol | Norm | Wert | Einheit |
|---------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
| Temperaturbeständigkeit | | | +90 | °C |
| Diffusionswiderstandszahl | μ | 12086 | 3200 | |
| Dichte | | | ~ 1300 | kg/m ³ |
| Brandverhalten | | 13501-1 | E | |

Hinweise

Verbrauch mind. 3 kg/m²