

EINBAUBEREICHE DIN EN 1433



Klasse A 15
15 kN Prüflast
Gehwege, Radwege, Grünflächen



Klasse B 125
125 kN Prüflast
Gehwege, Fußgängerzonen, PKW-Parkflächen



Klasse C 250
250 kN Prüflast
Bordrinnenbereiche, Seitenstreifen, Parkplätze



Klasse D 400
400 kN Prüflast
Fahrbahnen von Straßen, Fußgängerstraßen



Klasse E 600
600 kN Prüflast
Industrie, Militär, hohe Radlasten



Klasse F 900
900 kN Prüflast
Flugbetriebsflächen, Häfen, sehr hohe Radlasten

Empfehlung

Im Zweifelsfall empfehlen wir für die aufgeführten Anwendungsbeispiele immer die höhere Klasse zu wählen. Bitte beachten Sie auch: Fußgängerbereiche werden nur zu Ver- und Entsorgungszwecken und in Notfällen befahren! Fußgängerstraßen unterliegen einer doppelten Nutzung, d.h., der Fahrverkehr ist nur zu bestimmten Zeiten untersagt, z.B. während der Geschäftszeiten nur Fußgängerverkehr, außerhalb dieser Zeit kann normaler Verkehr diese Straße befahren! Für alle Flächen mit Sonderbeanspruchung (Flugbetriebsflächen, Dockanlagen usw.) sind Entwässerungsrinnen der Klasse F 900 nach DIN EN 124 zu verwenden!

