

## Permafix 650

### PE-Trennstreifen, einseitig mit Klebestreifen

Als Trennstreifen bei Anschlüssen im Trockenbau an Massive Bauteile wie Wände, Böden und Decken. Als Trennung zwischen Trockenbauflächen. Trennung von Putzflächen statt des Kellenschnitts



#### Produktbeschreibung

Schaumstoff aus Polyethylen, mit einem einseitig aufgebracht Kautschuk-Streifen als Träger. Interliner aus gelbem Silikonpapier.

#### Eigenschaften

- Schalldämmend
- Schwingungsdämmend
- Ergibt eine saubere Trennfuge

#### Technische Daten

<b>Träger</b>	Schaumstoff aus Polyethylen
<b>Dichte</b>	30kg/m <sup>3</sup>
<b>Kleber</b>	Kautschuk
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30°C bis +80°C

#### Lieferform

<b>Artikelnummer</b>	28240	23071	28245	28243	28244	28246
<b>Breite</b>	30 mm	30 mm	30 mm	50 mm	50 mm	50 mm
<b>Klebstreifen</b>	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm
<b>Höhe</b>	2 mm	3 mm	4 mm	2 mm	3 mm	4 mm
<b>Rollenlänge</b>	30 m	30 m	20 m	30 m	30 m	20 m
<b>Rollen/Karton</b>	10	10	10	6	6	6

#### Farbe

PE-Schaum      weiss  
Silikonpapier      gelb

#### Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.