



**Material:**

- Rahmen und Deckel aus Edelstahl V2A

**Eigenschaften:**

- Geruchs- und wasserdicht
- Wanne mit Füllmass 50 mm
- Verschraubt
- Zum Ausheben

**Anwendungsbeispiel:**

- Für Schächte im Gebäudeinneren, bei denen höchste Ansprüche an die Korrosionsbeständigkeit & Hygiene gelegt werden
- Bei Indoor-Schwimmbäder ist Edelstahl V4A zu verwenden

**Bedienung:**

- Das Öffnen erfolgt mittels mitgeliefertem Öffnungswerkzeugset

**Belastung:**

- B125 (bei 5 cm Befüllung mit Beton C35/45)

Art.-Nr.	Lichtes Schachtmass (in mm)	Äussere Abmessungen (in mm)	Gewicht unbefüllt (in kg)	Wannentiefe* (in mm)	Einbauhöhe (in mm)
BVE-022	200 x 200	335 x 335	6	50	75
BVE-033	300 x 300	435 x 435	9	50	75
BVE-044	400 x 400	535 x 535	13	50	75
BVE-055	500 x 500	635 x 635	17	50	75
BVE-064	600 x 400	735 x 535	16	50	75
BVE-066	600 x 600	735 x 735	20	50	75
BVE-0635	635 x 635	770 x 770	22	50	75
BVE-086	800 x 600	935 x 735	24	50	75
BVE-088	800 x 800	935 x 935	30	50	75
BVE-106	1000 x 600	1135 x 735	29	50	75
BVE-108	1000 x 800	1135 x 935	33	50	75
BVE-110	1000 x 1000	1135 x 1135	40	50	75

**Sondergrössen möglich, auf Wunsch auch in Edelstahl V4A**

\*inkl. Armierung

