



Material:

- Rahmen und Deckel aus Stahl feuerverzinkt

Eigenschaften:

- Geruchs- und wasserdicht
- Wanne mit Füllmass 100 mm
- Verschraubt
- Zum Ausheben

Anwendungsbeispiel:

- Für Schächte im Garten oder Vorplatzbereich, die mit Pflastersteinen, Ziegeln oder Waschbetonplatten ausgelegt werden

Bedienung:

- Das Öffnen erfolgt mittels mitgeliefertem Öffnungswerkzeugset

Belastung:

- B125 (bei 5 cm Befüllung mit Beton C35/45)

Art.-Nr.	Lichtes Schachtmass (in mm)	Äussere Abmessungen (in mm)	Gewicht unbefüllt (in kg)	Wannentiefe* (in mm)	Einbauhöhe (in mm)
BVH-033	300 x 300	452 x 452	18	100	125
BVH-044	400 x 400	552 x 552	22	100	125
BVH-055	500 x 500	652 x 652	27	100	125
BVH-066	600 x 600	752 x 752	28	100	125
BVH-086	800 x 600	952 x 752	35	100	125
BVH-088	800 x 800	952 x 952	40	100	125
BVH-106	1000 x 600	1152 x 752	40	100	125
BVH-108	1000 x 800	1152 x 952	50	100	125
BVH-110	1000 x 1000	1152 x 1152	60	100	125

Sondergrößen möglich
*inkl. Armierung

