

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz B310



Produktvorteile

- Viele Strukturmöglichkeiten
- Dauerelastisch, versprödet nicht
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Wasserabweisend
- Leicht verarbeitbar

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchten Füllstoffen.

> Anwendungsgebiet

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden.

> Produkteigenschaften

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen kann je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke vom Moment der Applikation an während 15-20 Minuten strukturiert werden.

Sicherheitsdatenblatt

 Sicherheitsdatenblatt MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz B310

Leistungserklärung

 Leistungserklärung MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz B310

> Verarbeitung

Das Material ist vor der Verarbeitung durchzurühren. MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen wird mit der rostfreien Stahltraufel in der gewünschten Putzstärke aufgezogen. Mit Spachtel, Pinsel, Bürste oder Roller usw. kann der Masse sodann die gewünschte Struktur gegeben werden. Wird der MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen als Spritzputz appliziert, eignen sich dazu Verputzmaschinen wie z.B. Variojet oder Melomat.

> Untergrundvorbereitung

Vor dem Aufbringen von MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen muss der Untergrund trocken, frei von Staub, Schmutz usw. sein. Normal saugende Untergründe, wie z.B. MARMORAN Grundputz, werden mit MARMORAN Grund vorbehandelt. Stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips, werden mit MARMORAN Tiefgrund oder MARMORAN Quarzisoliersperre G145 vorbehandelt. Für Beton, Renovationsarbeiten usw. wird MARMORAN Tiefgrund oder Isoliergrund verwendet.

> Allgemeine Hinweise

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

> Besondere Hinweise

Farben: MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen ist erhältlich in naturweiss und in den speziell bezeichneten Farbönen der MARMORAN Farbmusterkollektion. Auf Wunsch auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm).

Lösungsmittel :

lösungsmittelfrei (KEL-CH)

> Verpackungseinheiten

Kessel zu 25 kg. MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen muss frostfrei vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 12 Monate lagerfähig.



Zugehörige Produkte

MARMORAN-Grund G110 (verdünntbar)

Für normal saugende Untergründe. Mit wasser verdünntbar : 2 Teile G110 mit 1 Teil Wasser

> Verbrauch / Ergiebigkeit

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes liegt der Durchschnittsverbrauch bei:

1,2 mm Körnung :

2,0 - 4,0 kg/m²