






Permafrix 298



Langzeitgewebeklebeband mit Acrylat-Kleber

Das Permafrix 298 ist ein hochwertiges Gewebeklebeband. Es ist das erste Gewebeklebeband das für den Einsatz auf eloxiertem Aluminium und auf einer Vielzahl von Natursteinen geeignet ist. Das UV-beständige Band kann je nach Anwendung bis zu 3 Monaten eingesetzt werden. Das Flachgarngewebe gibt dem Band eine hohe Stabilität und lässt sich trotzdem leicht einreißen. Vielseitig einsetzbar im Metall- und Leichtmetallbau, im Innenausbau sowie Gartenbau.



 Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)	 Klebkraft
 UV-beständig	 randscharfe Farbkanten

Produktbeschreibung

PE-Gewebe; beschichtet mit rückstandsfrei ablösbarem Kleber

Eigenschaften

- hohe UV-Beständigkeit
- wasserfest, witterungsbeständig
- gewebeverstärkt
- hohe Formstabilität
- leicht einreissbar
- leicht abrollbar
- nicht korrosiver Kleber
- verhindert elektrolytische Korrosion
- umweltfreundlich

Anwendung

Das Band kann auf folgenden Oberflächen angewendet werden:

- versiegeltes, eloxiertes Aluminium*
- unversiegeltes, eloxiertes Aluminium*
- pulverbeschichtetes Aluminium*
- unbehandeltes Aluminium*
- Glas
- Naturstein**
- Beton
- Verputz
- Keramik

*Aufgrund der qualitativ unterschiedlichen Herstellungsprozesse und Behandlungen sollte sich der Anwender vor dem Einsatz vergewissern, ob das Produkt für die spezielle Anwendung geeignet ist. Vorversuche sind empfehlenswert.

**Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Natursteinoberflächen ist bei der Anwendung besondere Vorsicht nötig. Vorversuche sind empfehlenswert. Nicht geeignet auf Naturmarmor.

Direkte Sonneneinstrahlung verbunden mit hohen Temperaturen kann die Einsatzdauer des Bandes massiv verkürzen.

Technische Daten

Träger	Polyethylen-Flachgarn
Kleber	Acrylat
Banddicke	0.16 mm
Bruchlast	56 N/cm
Bruchdehnung	15%
Klebkraft auf Stahl	3.60 N/cm
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +60°C
Anwendungstemperatur	5°C bis +40°C
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate

Lieferform

Rollen à 50 m

Artikelnummer	134513	134516				
Breiten	38 mm	50 mm				
Rollen/Karton	48	30				

Farbe

grün

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle, sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei der Anwendung auf geölten und imprägnierten Oberflächen! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.