

SYTEC FlixFix® – die neue Methode, Asphaltoberflächen zu sanieren

Abdichten und Verstärken von Strassenoberflächen

Die üblichen Reparaturmethoden von Schlaglöchern und Belagsrissen sind nicht langfristig wirksam. Innert kurzer Zeit bricht der Belag wieder aus oder die Fugen öffnen sich weiter. SYTEC FlixFix® ist ein neues Produkt, das die Sanierung von Schlaglöchern und Belagsrissen deutlich nachhaltiger macht. SYTEC FlixFix® wird direkt ab der Rolle

auf das verfüllte Schlagloch oder über den gerissenen Belag geklebt. Dort sorgt es für eine langfristig wirksame Abdichtung und Verstärkung von bestehenden oder potentiellen Schadstellen. Die verlängerte Lebensdauer der Strassenreparatur reduziert die Kosten für den Strassenunterhalt erheblich.



Vorteile

- Einfache und schnelle Installation – keine speziellen Werkzeuge erforderlich
- Rasche Reparatur ohne lange Strassensperrung, auch unter Verkehr möglich
- Bitumenmembrane verhindert Eindringen von Wasser in den Strassenkörper
- Glasfaserbewehrung verhindert Ausbrechen der Füllung des Schlaglochs
- Fügt lokale Reparaturen gut ins Strassenbild ein
- Stark haftend auf Asphalt und Beton
- Schneeflugresistent
- Kosteneffizient

Anwendungen

- Abdichtung und Verstärkung von aufgefüllten Schlaglöchern
- Abdichtung von Rissen und Arbeitsfugen
- Abdichtungen rund um Schächte
- Abdecken von Strassenmarkierungen



Einfach in der Anwendung

Vorarbeiten



1
Reinigung: Loses Material entfernen. Sicherstellen, dass die Unterlage und das Schlagloch sauber und trocken sind.



2
Verfüllen: Schlaglöcher mit Kalt- oder Heissmischgut verfüllen und verdichten. Risse mit Vergussmasse vergossen.

Applikation SYTEC FlixFix®



3
Zuschneiden: SYTEC FlixFix® so zuschneiden, dass der zu reparierende Bereich auf allen Seiten 10 cm überlappt wird. Bei Verwendung mehrerer Bahnen muss ebenfalls eine Überlappung von 10 cm sichergestellt werden.



4
Applizieren: Trennfolie auf der Rückseite abziehen. SYTEC FlixFix® auf die zu reparierende Strassenoberfläche (Temperatur min. 25°C / max. 100°C) legen.



5
Produkt stampfen oder anwalzen



6
Fertig: Das Produkt kann direkt nach der Applikation befahren werden. Dadurch wird die Haftung zusätzlich verbessert.

Beratung inklusive

Die Fachleute von SYTEC unterstützen Sie in Ihren Projekten von der Planung über die Kostenberechnung bis zum Baustellensupport.

Weitere Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Nachhaltigkeit im Tiefbau

FlixFix® von SYTEC leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und ist deshalb mit dem SYTECO-Label ausgezeichnet.

Weitere Infos auf www.sytec.ch/de/sytec

