

MARMORAN Aufziehputz SPEZIAL B120



Produktvorteile

- Ohne Voranstrich möglich (siehe Vorarbeiten)
- Dauerelastisch, versprödet nicht
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

MARMORAN CARRARA Aufziehputz SPEZIAL innen B120 ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlene Marmors.

> Anwendungsgebiet

MARMORAN CARRARA Aufziehputz SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen.

> Produkteigenschaften

Trocknung bei Normalbedingungen: nach etwa 2-3 Stunden staubtrocken. Eintrockneter MARMORAN CARRARA Aufziehputz SPEZIAL innen kann mit Nitroverdünnern entfernt werden. Bauteile können nicht mit Nitroverdünnern gereinigt werden. Sie sind deshalb gut abzudecken.

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt MARMORAN Aufziehputz SPEZIAL B120

Leistungserklärung

Leistungserklärung MARMORAN Aufziehputz SPEZIAL B120

> Verarbeitung

Das Material ist vor der Verarbeitung durchzurühren. Eine Anpassung der Viskosität kann durch Zugabe von wenig Wasser erreicht werden. MARMORAN CARRARA Aufziehputz SPEZIAL innen wird mit der rostfreien Stahltraufel in 1,5-facher Kornstärke aufgetragen. Für die Strukturierung kann eine Holz-, Plastik- oder Plexiglasreibe eingesetzt werden. MARMORAN CARRARA Aufziehputz SPEZIAL innen kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom Moment der Applikation an während 15-20 Minuten strukturiert werden.

> Untergrundvorbereitung

Vor dem Aufbringen von MARMORAN CARRARA Aufziehputz SPEZIAL innen muss der Untergrund trocken, frei von Staub, Schmutz usw. sein. Auf neuen, einwandfrei sauberen und fleckenlosen sowie nicht stark wasserabsorbierenden Untergründen kann MARMORAN CARRARA Aufziehputz Spezial innen ohne Voranstrich aufgetragen werden. Stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips, werden mit MARMORAN Tiefgrund oder MARMORAN Quarzisoliersperre G 145 vorbehandelt. Für Beton, Renovationsarbeiten usw. wird MARMORAN Tiefgrund oder Isoliergrund verwendet.

> Allgemeine Hinweise

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

> Besondere Hinweise

Farben: MARMORAN CARRARA Aufziehputz SPEZIAL innen ist erhältlich in naturweiss und in den speziell bezeichneten Farbtönen der MARMORAN Farbmusterkollektion. Auf Wunsch auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm).

Lösungsmittel :

lösungsmittelfrei (KEL-CH)

> Verpackungseinheiten

Kessel zu 25 kg. MARMORAN CARRARA Aufziehputz SPEZIAL innen muss frostfrei und vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 12

Zugehörige Produkte

MARMORAN-Grund G111 (streichfertig)

Für normal saugende Untergründe. Maximal mit 5-10% Wasser verdünnbar!

Monate lagerfähig.



> Verbrauch / Ergiebigkeit

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes liegt der Durchschnittsverbrauch bei:

1,0 mm Körnung :	1,5 - 2,0 kg/m ²
1,5 mm Körnung :	2,0 - 2,6 kg/m ²
2,0 mm Körnung :	2,5 - 3,0 kg/m ²