

## Permafix 054



### Abdeckfolie mit imprägniertem Malerabdeckband

Cover Quick mit hochstatischer HDPE-Folie, ausgerüstet mit einem Papierklebeband. Die Coronabeschichtung bindet Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe. Ideal zum Abdecken bei Maler- und Gipsarbeiten.



 für innen	 Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)
 Klebkraft	

#### Produktbeschreibung

hochstatische Abdeckfolie mit Malerabdeckband

#### Eigenschaften

- temperaturbeständig bis 80°C
- für Anwendungen bis 5 Tage
- lösungsmittelbeständig
- reissfest

#### Technische Daten

<b>Folientyp</b>	
<b>Folie</b>	reissfeste HDPE-Folie
<b>Foliendicke</b>	10 my
<b>Coronabeschichtung</b>	ja
<b>Klebeband</b>	
<b>Träger Klebeband</b>	Halbkrepp-Papier
<b>Kleber</b>	Naturkautschuk
<b>Banddicke</b>	0.12 mm +/-2%
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	+80°C
<b>Anwendungstemperatur</b>	+5°C bis +40°C

#### Lieferform

<b>Artikelnummer</b>	16141	5114	17187
<b>Dimension</b>	550 mm x 33 m	1400 mm x 33 m	2700 mm x 20 m
<b>Rollen/Karton</b>	60	20	20

#### Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium sowie Naturstein wird nicht empfohlen. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.