



**Material:**

- Rahmen und Deckel aus Stahl feuerverzinkt

**Eigenschaften:**

- Geruchs- und wasserdicht
- Wanne mit Füllmass 50 mm
- Verschraubt
- Zum Ausheben

**Anwendungsbeispiel:**

- Für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, die geruchs- & wasserdicht sein müssen

**Bedienung:**

- Das Öffnen erfolgt mittels mitgeliefertem Öffnungswerkzeugset

**Belastung:**

- B125 (bei 5 cm Befüllung mit Beton C35/45)

Art.-Nr.	Lichtes Schachtmass (in mm)	Äussere Abmessungen (in mm)	Gewicht unbefüllt (in kg)	Wannentiefe* (in mm)	Einbauhöhe (in mm)
BV-033	300 x 300	435 x 435	10	50	75
BV-044	400 x 400	535 x 535	13	50	75
BV-045	450 x 450	585 x 585	16	50	75
BV-055	500 x 500	635 x 635	17	50	75
BV-064	600 x 400	735 x 535	17	50	75
BV-066	600 x 600	735 x 735	21	50	75
BV-0635	635 x 635	770 x 770	22	50	75
BV-086	800 x 600	935 x 735	27	50	75
BV-088	800 x 800	935 x 935	31	50	75
BV-106	1000 x 600	1135 x 735	31	50	75
BV-108	1000 x 800	1135 x 935	37	50	75
BV-110	1000 x 1000	1135 x 1135	42	50	75

**Sondergrössen möglich**

\*inkl. Armierung

